

## **ISTRUZIONI POLINI UPDATER** Aggiornamento firmware per motori E-P3



Rimuovere con chiave Torx 20 il coperchietto in plastica.



Rimuovere il tappo in alluminio con chiave a brugola CH 6



Accendere la batteria della bicicletta

Connettere un cavo micro USB al motore (fare attenzione al verso di inserimento) e la presa USB ad un PC con versione di Windows 8 o superiore.

**Per tutti i sistemi operativi**, verificare che sul Pc sia installata la versione 1.8 di Java o versione superiore. Se non fosse presente eseguire il download e l'installazione di Java dal sito: <u>www.java.com</u>.

Scaricare la versione più aggiornata del programma "Polini Updater" scaricabile al link:

## https://www.poliniebike.com/wp-content/uploads/2021/11/PoliniUpdater.zip

Eseguire programma "Polini Updater" con Java.

**Nota:** Se Java non fosse installato sul computer, il file potrebbe venire aperto in automatico con programmi tipo Winzip o Winrar visualizzando dei file non utilizzabili. Assicurarsi di installare Java correttamente e che il file venga aperto con Java. Eventualmente aprire il file cliccando con il tasto destro e selezionare "Apri con" e "Java".

**ATTENZIONE:** il PC deve avere una connessione ad internet per poter eseguire gli aggiornamenti.

**ATTENZIONE:** per evitare spegnimenti improvvisi durante l'aggiornamento firmware, verificare di avere un buon livello di carica della batteria oppure connettere il computer portatile al caricatore.

ATTENZIONE: non disconnettere il cavo USB durante il caricamento del firmware.

- Accendere la bici.
- Aprire il programma "Polini Updater".
- Nel caso al PC fossero collegate altre periferiche USB, selezionare la COM relativa al motore.



 Il programma visualizzerà la versione firmware attualmente installata sul motore, premere il tasto in alto a sinistra "Upload to bike". Se online è disponibile una nuova versione del firmware, questo si aggiornerà automaticamente; altrimenti verrà confermato che sul motore è installata l'ultima versione disponibile. Completato l'aggiornamento, scollegare il cavo USB, spegnere e riaccendere la bici.

## AGGIORNAMENTO FIRMWARE (MOTORE, DISPLAY, BLUETOOTH)

**Nota:** Il sistema Polini Updater riconosce la versione del motore collegato e propone in automatico gli aggiornamenti specifici per questo modello.

**Nota:** se Java non fosse installato sul computer, il file potrebbe venire aperto in automatico con programmi tipo Winzip o Winrar visualizzando dei file non utilizzabili. Assicurarsi di installare Java correttamente e che il file venga aperto con Java. Eventualmente aprire il file cliccando con il tasto destro e selezionare "Apri con" e "Java".

**ATTENZIONE:** il PC deve avere una connessione ad internet per poter eseguire gli aggiornamenti.

**ATTENZIONE:** per evitare spegnimenti improvvisi durante l'aggiornamento firmware, verificare di avere un buon livello di carica della batteria oppure connettere il computer portatile al caricatore. **ATTENZIONE:** non disconnettere il cavo USB durante il caricamento del firmware.

- Accendere la bici.
- Aprire il programma "Polini Updater".



 Il programma mostrerà la versione dei firmware attualmente installati sulla e-bike e quelle disponibili online; per aggiornare premere il pulsante in basso a sinistra "Aggiorna Ebike". Completato l'aggiornamento, scollegare il cavo USB, spegnere e riaccendere la bici. Se dovessero comparire allarmi sul display, cancellarli attraverso la sezione diagnostica del menu display.

## PROCEDURA DI RECOVERY

**ATTENZIONE:** questa procedura è da effettuare <u>esclusivamente nel caso in cui l'aggiornamento</u> <u>firmware si è interrotto prima del completamento e, a causa di questa interruzione, l'accensione</u> <u>della bici è bloccata</u>.

ATTENZIONE: il PC deve avere una connessione ad internet per poter eseguire gli aggiornamenti

**ATTENZIONE:** per evitare spegnimenti improvvisi durante l'aggiornamento firmware, verificare di avere un buon livello di carica della batteria oppure connettere il computer portatile al caricatore.

ATTENZIONE: non disconnettere il cavo USB durante il caricamento del firmware.

- Collegare il cavo USB al motore e al PC. Verificare che la batteria sia spenta.
- Aprire il programma "Polini Updater".
- Nel caso al PC fossero collegate altre periferiche USB, selezionare la COM relativa al motore.

In alto a sinistra dal menù "Options", selezionare la modalità RECOVERY.

A. D. 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		_	~	
Polini Updater [4.01.00]	_		~	1- Selezionare la
File Options Help				modalità
Recovery mode				RECOVERY
Opioar to Direc MRC2- BIOS B	COM16			
Check for undates				
Download firmware from server				
Download configuration parameters from server				
Upload firmware				
Start application to check firmware				
Upload configuration parameters				
Welcome to Polini EP3 firmware updater				

• Sulla schermata principale apparirà in rosso l'indicazione della modalità RECOVERY attivata.

• Premere il tasto in alto a sinistra "Upload to bike" per iniziare l'aggiornamento. Terminata questa operazione, sarà stato completato l'aggiornamento del firmware.

Polini Updater [4.01.00]	
File Options Help	2- Modalità
	selezionata
Upload to bike MRC2-BIOS B Recovery COM16 V	
Download recovery from server	3- Premere per far partire il RECOVERY
Upload recovery	
Start application to check recovery	
Welcome to Polini EP3 firmware updater	

• Terminato il processo, scollegare il cavo USB e riaccendere la bici.